

Modello 1600 Automatic

DATI TECNICI	
BLOCCAGGIO LAMA	Automatico (ad aria compressa 6-8 bar)
LUNGHEZZA UTILE DI LAVORO	1600 mm
VELOCITA' DI TAGLIO (fissa)	1100 colpi/min. (minima) - 1250 colpi/min. (massima)
VELOCITA' DI TAGLIO (variabile)	0 ÷ 1500 colpi/min.
SPESSORE MASSIMO DI TAGLIO	45 mm - lame 130 mm (standard)
	70 mm - lame 160 mm (su richiesta)
CORSA DELLA LAMA	42 mm
MOTORE ELETTRICO	0,75 KW - 1 Hp - 220/380 Volt - 3 fasi - 50 Hz
	0,75 KW - 1 Hp - 220 Volt - 1 fase - 50 Hz (su richiesta)
ILLUMINAZIONE	Lampada al neon 220 Volt - 50Hz
SOFFIETTO (toglie la polvere dalla zona di taglio)	ad aria compressa 0,3 - 0,5 bar
SUPERFICIE DEL PIANO DI LAVORO	1000x2000 mm
DIMENSIONE	2400x1000x1700 mm
PESO	245 Kg.
OPTIONAL	
VARIATORE ELETTRONICO DI VELOCITA'	0 - 1500 colpi/min. regolabile con potenziometro manuale
COMANDO A PEDALIERA (per variatore velocità)	0 - 1500 colpi/min.
PIANO INCLINABILE	35° - 0° - 35°
ASPIRATORE con stoccaggio della polvere	0,25 KW - 220/380V - 3 fasi - 50 Hz
	0,25 KW - 220V - 1 fase - 50 Hz (su richiesta)